



SCHEDA PRODOTTO^(*)

PROPRIETA'	TEST	RISULTATI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità	DIN ISO 1183	1.85 – 1.90	g/cm ³
Resistenza agli urti (caduta sfera)	UNI EN 438-2:2005	>120	cm
Durezza (Barcol)	UNI EN4278	35 – 40	--
Resistenza a batteri e funghi		Non sviluppa crescita di batteri e funghi	n° di colonie
Grado di bianco		>93	ΔL (CIE-Lab)
Stabilità alla luce (Xenon)	UNI EN 9427/89	5	Scala 1 - 5
Resistenza agli sbalzi termici	EN 14688	>1000	cicli
Resistenza alle macchie	EN 14688	Nessun difetto	

(*) Omnitech srl si riserva il diritto di modificare in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti.

DESCRIZIONE PRODOTTO

GEACRYL® non è un materiale plastico ma un composito di cariche minerali naturali e polimeri leganti di alta qualità. perfettamente compatto e di ottima resistenza meccanica, rivestito da uno strato di resina che conferisce lucentezza, resistenza chimica eleganza e da una sensazione al tatto molto simile ad un prodotto ceramico ma con delle qualità in più.

GEACRYL® ha il vantaggio di ottenere oggetti dalle forme molto tecniche con superfici perfettamente speculari. Garantisce inoltre un' assoluta impermeabilità ed igiene all' utilizzo quotidiano. E' resistente alle sostanze chimiche usate per la pulizia, ha proprietà antibatteriche, ignifughe e di autoestinguenza.

Si può tagliare e forare con normali utensili da legno.

Si può anche incollare, es.:per il doppio lavabo e scatolati.

Il materiale è prodotto interamente in Italia nel rispetto delle vigenti normative ambientali.

Il prodotto è conforme alla normativa UNI EN 14688 in vigore.